

# Ortolan Premium 702

Overfladepassivator til lysbeton af høj kvalitet baseret på specielt tilsat højtydende procesolier



## PRODUKTEGENSKABER

- Klar til brug, mineraloliebaseret betonslipmiddel
- Fremragende adskillelseeffekt
- For høje overfladekvaliteter
- Med korrosionsbeskyttelse
- Pore- og blæsehulsreducerende
- Beskytter og plejer stålforskalling
- Særlig mild lugt
- Muliggør en særlig tynd overfladefilm
- Kemisk virkende
- Let sprøjtebar

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Betonslipmiddel til glat, ikke-sugende forskalling
- Til fremstilling af højkvalitets lysbetonoverflader (f.eks. klasse SB 3 og SB 4 i henhold til DBV/BDZ datablad "fair-faced beton")
- Til opvarmede forme op til + 80 °C

## ANSØGNINGSRÅD

**Generelt** Ortolan Premium 702 er en højprocesolie med specielle tilsætningsstoffer, ikke blandbar med vand og til glatte forskallingstyper. Produktet er specielt udviklet til fremstilling af lysbeton af høj kvalitet, også til klasserne SB 3 og SB 4 lysbeton.

**Anvendelse af slipmiddel** Se databladet "Generelle behandlingsinstruktioner for Ortolan release agents". Skillefilmen skal beskyttes mod kraftig regn (slående regn eller lignende). Hvis forskallingen står åben i længere tid, kontrolleres den behandlede forskallingsflade og behandles igen med Ortolan Premium 702, hvis filmen er beskadiget. Ved temperaturer under 0 °C ændres materialets viskositet og egenskaber. Imidlertid forsvinder materiale uklarhed forårsaget af virkningerne af frost igen ved opvarmning. Den optimale effektivitet af Ortolan Premium 702 opnås ved materialetemperaturer over 0 °C.

**Forarbejdning** Se folderen "Generel behandlingsinformation for Ortolan release agents".

**Andre oplysninger** Ved behandlingen skal du sørge for at overholde vores "Generelle behandlingsoplysninger for Ortolan".

## TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Massefylde	g/cm <sup>3</sup>	ca. 0,8	
Forbrug	ml/m <sup>2</sup>	ca. 10 - 40	med ikke-sugende forskalling
Flammepunkt	°C	ca. 53	DIN 51755
Vandforureningsfareklasse		WGK 1	let farligt for vand

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Farligt stof i henhold til bekendtgørelse om farlige stoffer	Sørg for overholdelse af DIN sikkerhedsdatablad!
In-company produktionskontrol	DS EN ISO 9001
Grundlag	Højtydende procesolie med rostinhibitor og additiver, opløsningsmiddelholdig
Form	væske
Farvenuance	gullig
Leveringsform	30 l beholder, 200 l tromle, 1000 l beholder
Egenkontrol	DS EN ISO 9001
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur- nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

### Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. GISCODE: BTM50

**Bemærk:** Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019647]